

MIDJ
INITALY

Sedia Liù S L LG_R


design Archirivolto, 2013

Sedia Liù con base a quattro gambe in legno e sedile in legno.



Colori e materiali


Struttura



Frassino tinto

8 Colori

Rivestimento



Impiallacciato tinto

9 Colori

Dimensioni

image not found or type unknown

Dimensioni

	cm	inch
A	84	33.1
B	48	18.9
C	55	21.7
D	46	18.1

Dati volumetrici

Peso 9.5 Kg

Volume 0.15 mc

Colli 1

Certificazioni materiali

Impiallacciato tinto

PLUS E VANTAGGI DEL MATERIALE

I piani impiallacciati sono il risultato di un processo di incollaggio di fogli di legno estremamente sottili, ottenuti dal taglio orizzontale rotativo dei tronchi applicati a supporti di vario tipo per produrre elementi di arredo, che abbiano un aspetto simile al massello ma con migliori prestazioni in termini di esistenza ai

tarli, maggiore leggerezza e maggiore stabilità nel tempo.

NORME DI MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria dei piani in impiallacciato utilizzare un panno inumidito con sapone neutro ben diluito in acqua o prodotti specifici. Asciugare sempre ad ogni applicazione con un panno asciutto o carta assorbente. Non utilizzare prodotti abrasivi. In caso di versamenti accidentali di sostanze o liquidi, tamponare immediatamente il piano con carta assorbente o con un panno asciutto e pulito. Evitare la vicinanza con fonti di calore. Esporre in maniera uniforme alla luce i piani in impiallacciato, ad esempio aprendo periodicamente le allunghe dei tavoli che sono riposte all'interno delle strutture, o spostando periodicamente eventuali oggetti come vasi ed accessori appoggiati sulla superficie.